



TEXON professional – Уникальная серия автохимии выпускаемая Российским производителем с 2007 года, основанная на многолетних разработках специалистов предприятия ПолиКомПласт которое ведет свою историю с 1991 года, а также при непосредственном участии специалистов станций технического осмотра продукция под торговой маркой TEXON professional может поспорить с самыми известными европейскими брендами. Удобная современная упаковка продукта, а также информативный дизайн позволяет выделяться среди российских и европейских аналогов. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Акриловая ЭМАЛЬ АК-122М матовая

Краткое название

ЭМАЛЬ АК-122М

Категория продукта

Лакокрасочные материалы



TEXON professional © Copyright 2011 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.

Технические характеристики

ЦВЕТ	ВИД ФАСОВКИ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА (ГРУППОВАЯ)	ВЕС НЕТТО
Черная	Аэрозольная упаковка	520 мл	12 шт	-
Белая	Аэрозольная упаковка	520 мл	12 шт	-

Описание продукта

Краткое описание

Высококачественная однокомпонентная матовая акриловая эмаль АК-122М предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски деревянных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью, в состав эмали введены специальные армирующие добавки благодаря чему обеспечивается долговременная защита окрашиваемой поверхности и высокие декоративные свойства. Содержит специальную армирующую добавку.

АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА

Инструкция по использованию и технические данные

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от ржавчины, пыли и других загрязнений, обезжирена. При необходимости загрунтована.

Способ применения

перед использованием баллон энергично встряхнуть не менее 2-3 минут до состояния, когда металлический шарик, находящийся в баллоне, начнет свободно перемещаться. Для достижения наилучших результатов эмаль следует наносить при температуре не ниже +5°C на оптимальном расстоянии 20-25 см. Между нанесениями слоев делать перерывы в 20 минут или наносить «по мокрому» при температуре окружающей среды 20°C.

Рекомендации

при частичном использовании грунта обязательно прочистите клапан, для этого опустите баллон распылителем вниз и нажимайте на него до обесцвечивания струи газа.

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав

модифицированная акриловая смола, пигменты, наполнители, пластификаторы, органический растворитель, специально армирующая добавка, озонобезопасный углеводородный пропелент.

Расход

-

Гарантийный срок хранения

18 месяцев