



TEXON professional – Уникальная серия автохимии выпускаемая Российским производителем с 2007 года, основанная на многолетних разработках специалистов предприятия ПолиКомПласт которое ведет свою историю с 1991 года, а также при непосредственном участии специалистов станций технического осмотра продукция под торговой маркой TEXON professional может поспорить с самыми известными европейскими брендами. Удобная современная упаковка продукта, а также информативный дизайн позволяет выделяться среди российских и европейских аналогов. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Для внешних поверхностей всех типов

Краткое название

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Категория продукта

Очистители кузова и деталей



TEXON professional © Copyright 2013 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.

Технические характеристики

Артикул	Вид фасовки	Объем	Упаковка (групповая)	Вес нетто
TU033A0520	Аэрозольная упаковка	520 мл	12 шт	-
TU033T0520	Полимерная упаковка (Триггер)	520 мл	15 шт	-

Описание продукта

Краткое описание

Очиститель двигателя предназначен для очистки внешних поверхностей двигателей всех видов транспортных средств от масляных, жировых, смолистых загрязнений, смешанных с дорожной пылью. Средство обладает эффективным моющим и очищающим действием, удаляет пролитые масла всех видов.

АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА

Инструкция по использованию и технические данные

Способ применения

не допускать попадания состава на горячие части выпускного коллектора. Разогреть двигатель до температуры 30-40°C. Убедиться в том, что выпускной коллектор двигателя остыл до приемлемой температуры. Обязательно снять клеммы с аккумулятора, накрыть пленкой элементы, чувствительные к попаданию воды. Хорошо встряхнуть баллон и равномерно распылить состав на поверхности, требующие очистки. Сильные загрязнения, размягченные очистителем, удалить механическим способом (щеткой или ветошью). Выдержать 10-15 минут и смыть средство водой до полного удаления образующейся эмульсии.

Рекомендации

При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку, увеличив время выдержки.

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав

органические растворители, моющая добавка, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Расход

Расход зависит от степени загрязнения и не нормируется.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев

ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА С ТРИГГЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ

Инструкция по использованию и технические данные

Способ применения

не допускать попадания состава на горячие части выпускного коллектора. Разогреть двигатель до температуры 30-40°C. Убедиться в том, что выпускной коллектор двигателя остыл до приемлемой температуры. Обязательно снять клеммы с аккумулятора, накрыть пленкой элементы, чувствительные к попаданию воды. Хорошо встряхнуть баллон и равномерно распылить состав на поверхности, требующие очистки. Сильные загрязнения, размягченные очистителем, удалить механическим способом (щеткой или ветошью). Выдержать 10-15 минут и смыть средство водой до полного удаления образующейся эмульсии.

Рекомендации

При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку, увеличив время выдержки.

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Использовать только по назначению. **При размораживании сохраняет свои свойства.**

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав

Органические растворители, Смесь ПАВ, активные добавки, вода дистиллированная.

Расход

Расход зависит от степени загрязнения и не нормируется.

Гарантийный срок хранения

24 месяцев