



TEXON professional – Уникальная серия автохимии выпускаемая Российским производителем с 2007 года, основанная на многолетних разработках специалистов предприятия ПолиКомПласт которое ведет свою историю с 1991 года, а также при непосредственном участии специалистов станций технического осмотра продукция под торговой маркой TEXON professional может поспорить с самыми известными европейскими брендами. Удобная современная упаковка продукта, а также информативный дизайн позволяет выделяться среди российских и европейских аналогов. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Эффективен для внешних поверхностей тормозной системы и элементов сцепления

Краткое название

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Категория продукта

Очистители кузова и деталей



TEXON professional © Copyright 2013 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.

Технические характеристики

Артикул	Вид фасовки	Объем	Упаковка (групповая)	Вес нетто
TU034A0520	Аэрозольная упаковка	520 мл	12 шт	-

Описание продукта

Краткое описание

Средство предназначено для внешней очистки поверхности тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других тормозных деталей систем любых типов, а также элементов сцепления. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Быстро удаляет нагар и любые застаревшие масляные отложения.

АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА

Инструкция по использованию и технические данные

Способ применения

перед использованием баллон энергично встряхнуть. Для достижения наилучших результатов очиститель следует наносить при температуре баллона не ниже +5°C. Сильные рыхлые загрязнения удалить механическим способом (щеткой). Смыть загрязнения струей очистителя. Дать просохнуть.

Рекомендации

при сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку.

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускать сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав

органические растворители, моющая добавка, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Расход

Расход зависит от степени загрязнения и не нормируется.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев