



TEXON professional – Уникальная серия автохимии выпускаемая Российским производителем с 2007 года, основанная на многолетних разработках специалистов предприятия ПолиКомПласт которое ведет свою историю с 1991 года, а также при непосредственном участии специалистов станций технического осмотра продукция под торговой маркой TEXON professional может поспорить с самыми известными европейскими брендами. Удобная современная упаковка продукта, а также информативный дизайн позволяет выделяться среди российских и европейских аналогов. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

и следов насекомых с кузова автомобиля

Краткое название

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

Категория продукта

Очистители кузова и деталей



TEXON professional © Copyright 2013 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.

Технические характеристики

Артикул	ВИД ФАСОВКИ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА (ГРУППОВАЯ)	ВЕС НЕТТО
TU035A0520	Аэрозольная упаковка	520 мл	12 шт	-
TU035T0520	Полимерная упаковка (Триггер)	520 мл	15 шт	-

Описание продукта

Краткое описание

Средство предназначено для удаления битумных пятен, смолы деревьев, древесных почек, следов насекомых и прочих жироподобных загрязнений с кузова автомобиля, стекол фар, решетки радиатора, бампера и хромированных деталей. Также может быть использован для удаления антикоррозионных средств. Не вредит лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям.

АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА

Инструкция по использованию и технические данные

Способ применения

перед использованием баллон энергично встряхнуть. Для достижения наилучших результатов очиститель следует наносить при температуре баллона не ниже +5°C. Распылить состав на обрабатываемую поверхность и выдержать 5-10 минут, в зависимости от степени загрязнения. После нанесения обрабатываемую поверхность тщательно протереть чистой сухой хлопчатобумажной тканью до полного удаления загрязнения.

Рекомендации

При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку, увеличив время выдержки.

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав

органические растворители, смесь моющих добавок, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Расход

Расход зависит от степени загрязнения и не нормируется.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев

ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА С ТРИГГЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ**Инструкция по использованию и технические данные****Способ применения**

Для достижения наилучших результатов очиститель следует наносить при температуре не ниже +5°C на оптимальном расстоянии 20-25 см. Распылить состав на обрабатываемую поверхность и выдержать 5-10 минут, в зависимости от степени загрязнения. После нанесения обрабатываемую поверхность тщательно протереть чистой, сухой х\б тканью до полного удаления загрязнения.

Рекомендации

При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку, увеличив время выдержки.

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Использовать только по назначению. **При размораживании сохраняет свои свойства.**

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав

смесь нефтяных растворителей, ПАВ

Расход

Расход зависит от степени загрязнения и не нормируется.

Гарантийный срок хранения

24 месяцев