



TEXON professional – Уникальная серия автохимии выпускаемая Российским производителем с 2007 года, основанная на многолетних разработках специалистов предприятия ПолиКомПласт которое ведет свою историю с 1991 года, а также при непосредственном участии специалистов станций технического осмотра продукция под торговой маркой TEXON professional может поспорить с самыми известными европейскими брендами. Удобная современная упаковка продукта, а также информативный дизайн позволяет выделяться среди российских и европейских аналогов. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ

Работоспособность в диапазоне температур от – 30 °С до +100 °С.

Краткое название

СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ

Категория продукта

Смазки



TEXON professional © Copyright 2013 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.

Технические характеристики

Артикул	Вид фасовки	Объем	Упаковка (групповая)	Вес нетто
TU041A0520	Аэрозольная упаковка	520 мл	12 шт	-

Описание продукта

Краткое описание

Смазка предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заедания деталей, для вытеснения влаги с различных деталей двигателя автомобиля; для очистки резиновых и пластмассовых деталей. Проникающая смазка в аэрозольной упаковке особенно удобна для обработки труднодоступных мест.

АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА

Инструкция по использованию и технические данные

Способ применения

Перед использованием баллон энергично встряхнуть. Нанести состав с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность путем распыления. Для доступа в труднодоступные места используйте сифонную трубку. Дать впитаться составу.

Рекомендации

при необходимости, обработку повторить

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав

органические растворители, индустриальное масло, смесь моющих, антикоррозионных, диспергирующих добавок, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Расход

-

Гарантийный срок хранения

18 месяцев